

SFP модуль, SFP-RJ45 Gigabit

CO-PSFP-RJ45-P508



Модуль преобразования SFP слота в RJ45 разъем, дальность передачи до 100м, скорость передачи данных 1Гбит/с, Кабель UTP категории 5е и 6, температурный диапазон -0°С ~ +70°С, питание 3.3В, поддержка DDM.

Паспорт. Технические характеристики.

Параметры	CO-PSFP-RJ45-P508
Дальность передачи, км	до 100м
Поддержка сетевого протокола	IEEE802.3z (1000Base-X)
Соответствие спецификации	SFP MSA
Диагностика в соответствии	SFP-8472
Скорость передачи данных, Гбит/сек	Dual data-rate 1.25/1.063Gbps
Поддержка горячей замены	Да
Тип коннектора	RJ45
Поддержка типа оптического волокна	Кабель UTP категории 5е, 6
Напряжение питания, Вольт	+3.3 (+3.1 до +3.4)
Диапазон рабочих температур, С	0°С ~ +70°С

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru