

Коммутатор с 8xPoE портами ComOnyx CO-SWP10GF



PoE коммутатор для CCTV. 8xRJ45 PoE 10/100/1000 до 15,4Вт и 2xRJ45 Uplink 10/100/1000, 1xSFP 10/100/1000 . Неуправляемый. Производительность до 22Gbps/16.364Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex, Автосогласование PoE. Питание AC 220В / 50Гц (встроенный блок питания), потребление до 130Вт. Температурный диапазон 0°C ~ +55°C, IP20, вес 950г, размеры 200x120x40мм. Металлический кожух. Крепления на стену и кабель питания 220В в комплекте.

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-SWP10GF
Сетевой порт	8xPoE 10/100/1000 + 2xUplink 10/100/1000 Base-TX RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Оптический порт	1xSFP 10/100/1000
Поддержка сетевого протокола	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1D, IEEE802.3af
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	2K
Производительность	22Gbps / 16.364Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
Дальность передачи, км	от 0 до 20км (определяется модулем SFP)
Рабочая длина волны, нм	1310 и 1550 (определяется модулем SFP)
Поддержка типа оптического волокна	1x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm
LED индикация	Рабочий статус, активность PoE, активность порта. Активность порта SFP.
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af до 15,4Вт на порт 1-8, до 120Вт полное.
Питание, В	Блок питания встроенный, AC 220В / 50Гц
Потребление, Вт	до 130Вт
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +55°C
Диапазон влажности	20 ~ 95%
Вес, г	950
Размеры, мм	200x120x40
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух. Крепления на стену и кабель питания 220В в комплекте.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru